

# ITSUMI 回転乾燥機

タンブラーの決定版！ 抜群の乾燥能力！

## コインランドリー用乾燥機



TD-300GC

- ・大型ドアの採用により、品物の取り出しがスムーズ。作業者の負担を大幅に軽減します。
- ・新型マイコンによる、見やすく、操作しやすい制御パネル。
- ・充実の安全装置と、エラー表示で、安全性にも万全の配慮。

### コインランドリー用乾燥機

型式	処理量 kg	内胴寸法 mm 径×奥行	据付寸法 mm 巾×奥行×高	重量 kg	排気径 mm	風量 m <sup>3</sup> /min	所要動力		バーナー発熱量 kcal/H	ガスの消費量	
							駆動 kw	ファン kw		都市ガス 13A	L.P.G.
TD-100GC	10	705×655	750×1000×1620	180	150	13	0.3(100V)		15000	1.40m <sup>3</sup> /H	1.25kg/H
TD-130GC	13	750×640	800×980×1760	250	150	13	0.2	0.2	15000	1.40m <sup>3</sup> /H	1.25kg/H
TD-220GC	22	900×850	950×1360×1790	330	195	17	0.4	0.4	20000	1.86m <sup>3</sup> /H	1.67kg/H
TD-300GC	30	900×1000	950×1500×1790	380	250	25	0.4	0.75	30000	2.79m <sup>3</sup> /H	2.50kg/H
TD-350GC	35	1050×850	1110×1380×2100	480	250	40	0.75	0.75	40000	3.72m <sup>3</sup> /H	3.33kg/H

スチーム式、電気ヒーター式もあります。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械/  
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備



## 株式会社 ITSUMI

ITSUMI CO.,LTD

〒391-0107 長野県諏訪郡原村11865

TEL:0266-79-2331 FAX:0266-79-2771

E-MAIL:info@itsumi.jp URL:www.itsumi.jp