

フラット式接着機

Flat Type Fusing Press Machine

IAP Series



フラット式接着機

- ◆モーター・エア駆動加圧方式の二種類があり、両タイプとも全自動式です。
- ◆上鋳ヒーターは特殊マイカヒーターを使用し、電子サーモ採用により表面温度差は極少。
- ◆下鋳は自動バキューム工程。
- ◆エア方式は上鋳が下降し、水平停止した後、下鋳が上昇するため加圧力は均一になり、製品のズレがありません。
- ◆横トレイ（オプション）と前後トレイがあります。



Flat Type Fusing Press

- Two pressing type of Motor driven and Air driven, both are fully automatic.
- The entire surface of the Head uses special mica heaters, and by using electronic thermostats, the temperature of the surface varies little.
- The vacuum operates automatically but can also be operated at will by pressing the foot pedal.
- Due to air pressurization, the pressure can be read accurately. (Air driven type)
- Fully automatic and Operation is simple and easy.
- Side tray and front/rear tray are provided optionally.

型式	Model	IAP-407	IAP-500	IAP-502	IAP-402
接着鋳寸法	Fusing Width	1200x400	1200x500	1200x500	1400x700
電気容量	Electric Capacity	3PH200V/380V 5.1Kw	3PH200V/380V 5.4Kw	3PH200V/380V 5.9Kw	3PH200V/380V 7.1Kw
駆動方式	Drive	モーター駆動 (Motor)	モーター駆動 (Motor)	エア駆動 (Air) 40l/cycle	エア駆動 (Air) 50l/cycle
機械寸法 (全長 x 全幅 x 全高)	Size (Total Length x Total Width x Total Height)	1100 x 1220 x 1400 (mm)	1150 x 1220 x 1450 (mm)	1300 x 1250 x 1500 (mm)	1500 x 1460 x 1600 (mm)
重量	Weight	380Kg	450Kg	600Kg	800Kg

IAP-360W



パーツ接着機

- ◆裁断したパーツをロットごとに束ねた状態で処理ができます。
- ◆2連の下鋳スライド式により、安全な作業性を保ち高効率です。
- ◆特注サイズも可能です。

PARTS FUSING PRESS MACHINE

- Processing by the bundling with the parts cut for each lots.
- Using 2stations lower slide system, keep high efficiency maintain with safety operations.
- We can take order for more size machine.

型式	Model	IAP-360W
接着鋳寸法	Fusing Width	360x300x2連 (double)
電気容量	Electric Capacity	3PH200V/380V 4Kw
駆動方式	Drive	エア駆動 (Air)
機械寸法 (全長 x 全幅 x 全高)	Size (Total Length x Total Width x Total Height)	850 x 900 x 1200 (mm)
重量	Weight	270Kg