

スポンジングマシン

Sponging Machine

ITS-200



- ◆ノーテンションで解反する原反に加湿を与える事により、素材をリラックスし安定化させます。
- ◆自動振りたたみ装置付きで低価格な省スペース設計の解反加湿機です。
- The cloth is fed by the no-tension feeder into the humidification zone, where adequate moisture is applied from a low-pressure steam jet.
- Designed for compactness and economy of space.

型式	Model	ITS-200
処理幅	Processing Width	2000mm
処理速度	Processing Speed	0~15m/min
蒸気圧／消費量	Steam Supply Pressure/ Steam Consumption	0.5 ~ 0.7Mpa/ 20 ~ 40kg/H
電源容量	Electric Capacity	3PH200V/380V 0.2Kw
機械寸法 (全長 x 全幅 x 全高)	Size (Total Length x Total Width x Total Height)	1157 x 2557 x 1272 (mm)
重量	Weight	300 Kg

ITS-6200

- ◆生地素材を生かし、特性に応じて設定変更、上下スチーム式の密着加熱方式採用で、作業効率や寸法の安定性が向上します。
- Setting-up configuration according to the characteristics of materials and applying fusion heating by upper and lower steamheaters improve work-efficiency and size-stability.



電源容量	Electric Capacity	3PH200V
最大処理幅	Max Processing Width	1,800mm
処理速度	Processing Speed	0 ~ 12m/min
蒸気圧	Steam Supply Pressure	0.5~0.7Mpa
蒸気消費量	Steam Consumption Capacity	500kg
機械寸法 (全長 x 全幅 x 全高)	Size (Total Length x Total Width x Total Height)	6400x2290x2080(mm)
重量	Weight	4500kg