



FTM-400

ダニや細菌をシャットアウト

強力熱源による高温で、ダニを死滅、全ての一般細菌を除菌します。

同時にマットレス4枚を40分で乾燥(FTM-400)

強力ファンと高性能熱源による熱風循環方式で短時間での乾燥・除菌を実現しました。

スライド式ハンガーにより、スムーズ収納

台車方式のスライド式ハンガーの採用により、ふとんやマットを掛けたままスムーズに収納出来ます。

熱源はランニングコスト、設置環境に合わせて3種類から選択可能・・・低コスト、環境配慮の面から注目されているオール電気式を全機種にラインナップ

熱源は低ランニングコストのガス、手軽に設置できる電気式、熱効率の良いスチーム式の3種類から選択可能。

施設用寝具乾燥機

クリーニング機器総合メーカーとして

50年の実績が物語る高い信頼性

バリューエンジニアリングが生み出した

独自のコストパフォーマンス

充実の安全装置

- ・過熱防止サーモスタット
- ・ダブルガス供給弁
- ・温度異常センサー
- ・燃焼状態監視装置
- ・ドア開放時運転停止装置



FTM-300



FT-800

マットレス乾燥機



FTM-400
(マイコン式)

マットレス・ふとん両用タイプ

○タテ型ボディなので設置スペースが小さく、場所を選びません。

○蒸気の直接噴射により安全で効率的な除菌が可能です。(FTM-400Sのみオプション選択可能)

製品名	型式	処理能力	乾燥工程	熱源	熱風循環ファン	電源	定格消費電力	外径寸法 幅X奥行X高さ	重量	排気管径
マ ツ ト レ ス 乾 燥 機	FTM-400E	マットレス4枚/ ふとん3枚	熱風乾燥殺菌→ クーリング	電気ヒーター13.5KW	0.4KW	3相 200V	14KW	1000X1645X2320	850Kg	φ 200mm
	FTM-400G	マットレス4枚/ ふとん3枚	熱風乾燥殺菌→ クーリング	ガス 20000Kcal	0.4KW	3相 200V	0.5KW	1000X1900X2435	850Kg	φ 200mm
	FTM-400S	マットレス4枚/ ふとん3枚	熱風乾燥→クーリング	蒸気ラジエーター	0.4KW	3相 200V	0.5KW	1000X1900X2320	850Kg	φ 200mm

ふとん乾燥機



ふとん専用、コンパクトサイズ

○敢えてふとん専用とし、無駄のないスリムなボディサイズとしました。設置スペースが小さく場所を選びません。

製品名	型式	処理能力	乾燥工程	熱源	熱風循環ファン	電源	定格消費電力	外径寸法 幅X奥行X高さ	重量	排気管径
乾 ふ と ん 機	FTM-300E	ふとん3枚	熱風乾燥殺菌→ クーリング	電気ヒーター 6.7KW	0.4KW	3相 200V	7.2KW	750X1510X1910	200Kg	φ 150mm
	FTM-300G	ふとん3枚	熱風乾燥殺菌→ クーリング	ガス 15000Kcal	0.4KW	3相 200V	0.5KW	750X1540X1910	200Kg	φ 200mm

大型ふとん乾燥機



大容量タイプ、同時に8枚処理

○新開発の消毒薬循環システムにより、隅々まで消毒薬が行き渡り、ダニ・一般細菌を除菌します。

製品名	型式	処理能力	乾燥工程	熱源	熱風循環ファン	電源	定格消費電力	外径寸法 幅X奥行X高さ	重量	排気管径
乾 ふ 大 型 機	FT-800	ふとん8枚	熱風乾燥殺菌→ クーリング	電気ヒーター 20KW	0.2KW	3相 200V	20.3KW	2500X1400X1550	800Kg	φ 150mm

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

ITSUMI CO.,LTD.

株式会社イツミ
www.itsumi.jp



〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail info@itsumi.jp