

全自動汚物除去機

WIFタイプ 操作パネル

行程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。



WIFシリーズの特長

気になる臭いの逆流をストップ。「排水トラップ」内蔵

汚物除去機の問題点の一つである臭いを防ぐ為、機械内に排水トラップを内蔵。排水口から気になる臭いの逆流を許しません。

病院や各施設での感染防止に効果を発揮する「高温処理仕様」

高温処理と薬剤処理により、病原体を強力に除去する高温処理仕様のスチーム式WIF80Sをご用意しました。※別途ボイラー設備が必要です。

汚物が詰まりにくい大型の「排水弁点検口」を装備

汚物詰まりの防止に、大型の排水弁を採用しています。また大型の点検口を機械前面側に設置。点検も簡単に行えます。



WIF80・80S



スプリング懸架方式による高い防振構造



WIF80F



WIF80と同じサイズのドラムを採用し、本体寸法をコンパクトにした省スペースの固定式全自動汚物除去機

●図面/WIF80		●図面/WIF80S	
型 式		WIF80	WIF80S (蒸気仕様)
処 理 量		容量8kg	
ドラム寸法		530φ×400mm	
洗浄・脱水回転数		50rpm・600rpm	
電源・電動機		3相 AC200V 10A・1.0kw 4P	
配管口径	給 水	20A	
	洗 剤	20A	
	薬 品	20A	
	排 水	50A	
	蒸 気	-	10A
給 湯		15A(オプション)	
所要水量		205ℓ	
機械最大寸法		750(幅)×907(奥行)×1216(高さ)mm	750(幅)×991(奥行)×1216(高さ)mm
重 量		240kg	250kg

●図面/WIF80F	
型 式	
WIF80F	
処 理 量	
容量8kg	
ドラム寸法	
530φ×400mm	
洗浄・脱水回転数	
50rpm・400rpm	
電源・電動機	
3相 AC200V 10A・1.0kw 4P	
配管口径	給 水
	20A
	洗 剤
	20A
	薬 品
20A	
排 水	
50A	
給 湯	
15A(オプション)	
所要水量	
205ℓ	
機械最大寸法	
660(幅)×853(奥行)×1120(高さ)mm	
重 量	
240kg	

※WIF80の給湯弁付温度制御仕様はWIF80Sの蒸気なし給湯弁付となります。※WIF80、WIF80Fの給湯弁はオプションとなります。温度制御は出来ません。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi

ITSUMI CO.,LTD.

株式会社イツミ

www.itsumi.jp



〒391-0107

長野県諏訪郡原村11865

TEL (0266)79-2331

FAX (0266)79-2721

E-mail info@itsumi.jp