

# スポンジングマシン

# Sponging Machine

## NTS-202HS

- ◆小型ながら本格的な機能を備えた縮絨機です。
- ◆解反・スチーミング・加熱・振り落とし機能の他、1着分の生地裁断にも対応しております。

- This is a small but full-functional sponging machine.
- In addition to the functions of unrolling, steaming, heating, and shake-off, the machine can also cut fabric for one garment.



型式	Model	NTS-202HS
処理幅	Processing width	1,800mm
処理速度	Processing speed	1~3m/min
蒸気圧	Steam pressure	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	Steam consumption	30~40kg/h
電源容量	Electric capacity	3P200V/380V
機械寸法	Size(LxWxH(mm))	1,100x2,150x1,160
機械重量	Weight	180kg

## NTS-200

- ◆ノーテンションで解反する原反に加湿を与える事により、素材をリラックスし安定化させます。
- ◆自動振りたたみ装置付きで低価格な省スペース設計の解反加湿機です。

- The cloth is fed by the no-tension feeder into the humidification zone, where adequate moisture is applied from a low-pressure steam jet.
- Designed for compactness and economy of space.



型式	Model	NTS-200
処理幅	Processing width	2,000mm
処理速度	Processing speed	0~15m/min
蒸気圧	Steam pressure	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	Steam consumption	20~40kg/h
電源容量	Electric capacity	3P200V/380V 0.2kW
機械寸法	Size(LxWxH(mm))	1,157x2,557x1,272
機械重量	Weight	300kg

- ・検反装置付オプション有
- ・冷却装置付オプション有

## NTS-6200

- ◆生地の素材を生かし、特性に応じて設定変更、上下スチーム式の密着加熱方式採用で、作業効率や寸法の安定性が向上します。

- Setting-up configuration according to the characteristics of materials and applying fusion heating by upper and lower steamheaters improve work-efficiency and size-stability.



最大処理幅	Max processing width	1,800mm
処理速度	Processing speed	0~12m/min
電源容量	Electric capacity	3P200V
蒸気圧	Steam pressure	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	Steam consumption	500kg/h
機械寸法	Size(LxWxH(mm))	6,400x2,290x2,080
機械重量	Weight	4,500kg

※解反機はオプションになります。